Rys. A/3 – Przekrój "A-A"
skala 1:50



1

1.	Blachodachówka powlekana	~4,5cm
2.	Łaty drewniane	5x5cm
3.	Kontrłaty	5x2,5cm
4.	Membrana paroprzepuszczalna	-
5.	Poz. 1 - Wiązar dachowy pas górny	22cm
6.	Przestrzeń nieużytkowa	104cm
7.	Poz. 1 - Wiązar dachowy pas dolny / wełna mineralna	22/25cm
8.	Ruszt stalowy	5cm
9.	Folia paroszczelna	-
10.	Płyta GKFI REI30	2x12,5mm

1'

1.	Blachodachówka powlekana	~4,5cm
2.	Łaty drewniane	5x5cm
3.	Kontrłaty	5x2,5cm
4.	Membrana paroprzepuszczalna	-
5.	Poz. 1 - Wiązar dachowy pas górny	22cm
6.	Przestrzeń nieużytkowa	104cm
7.	Poz. 1 - Wiązar dachowy pas dolny / wełna mineralna	22/25cm
8.	Folia paroszczelna	-
9.	Sufit podwieszany - ruszt stalowy	45cm
10.	Płyta GKFI REI30	2x12,5mm

2

1.	Gres antypoślizgowy na kleju	2cm
2.	Warstwa wyrównawcza	1cm
3.	Gładź cementowa	5cm
4.	Folia budowlana	-
5.	Styropian EPS 100-038 podłoga	15cm
6.	Folia budowlana x 2	-
7.	Płyta betonowa C12/15 (B15)	20cm
8.	Podsypka piaskowa Ps/Pd Ws=0,98	40cm
9.	Grunt rodzimy	-

7

1.	Kostka betonowa	8cm
2.	Podyspka cementowo-piaskowa (1:4)	5cm
3.	Podbudowa drogowa zagęszczona (np. kruszywo łamane stabilizowane mech.)	25cm
4.	Mieszanka kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0	35cm

8

1.	Kostka betonowa	8cm
2.	Podyspka cementowo-piaskowa (1:4)	5cm
3.	Podbudowa drogowa zagęszczona (np. kruszywo łamane stabilizowane mech.)	15cm

A

1.	Tynk mineralny cienkowarstwowy BSO	0,5cm
2.	Styropian EPS 70-038 fasada	15cm
3.	Bloczek wapienno - piaskowy kl. 15	24cm
4.	Tynk cem.-wap.	1,5cm

B

1.	Tynk mozaikowy	-
2.	Polistyren ekstrudowany	15cm
3.	Hydroizolacja typu ciężkiego - dwuskładnikowy roztwór bitumiczny zbrojony włóknami	-
4.	Bloczek betonowy C16/20 (B20)	24cm
5.	Hydroizolacja typu ciężkiego - dwuskładnikowy roztwór bitumiczny zbrojony włóknami	-
6.	Tynk cem.-wap.	1,5cm

C

1.	Folia kubełkowa	-
2.	Polistyren ekstrudowany	15cm
3.	Hydroizolacja typu ciężkiego - dwuskładnikowy roztwór bitumiczny zbrojony włóknami	-
4.	Bloczek betonowy C16/20 (B20)	24cm
5.	Hydroizolacja typu ciężkiego - dwuskładnikowy roztwór bitumiczny zbrojony włóknami	-

UWAGA:

-NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI POZOSTAŁYCH BRANŻ

ekowater inżynieria i technologia

EKOWATER Sp. z o.o.
ul. Prosta 69
00-838 Warszawa

Nazwa Inwestora: **Gmina Oleśnica**, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica

Nazwa Inwestycji: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy

Obiekt: OB. 01 - Budynek technologiczny i socjalny

Tytuł rysunku: Przekrój "A-A"

Branża	Realizacja	Etap projektu	Skala	Arkusz/Arkuszy	Nr rysunku
architektoniczna	2018	PW	1:50	1 / 1	A / 3

Projektował: mgr inż. arch. Zofia Wernerowska - Frącklewicz	Uprawnienia: UAN-KZ-7210/144/88 (Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej)	Data podpisu: 20.12.2019r.	Podpis
Sprawdził: mgr inż. arch. Anna Pawlicka - Zabojszcz	Uprawnienia: GPKG-I-7342-73/95 (Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej)	Data podpisu: 20.12.2019r.	Podpis
Opracował: mgr inż. Jacek Korkosz	-	Data podpisu: 20.12.2019r.	Podpis