

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 1587 i nr ew 1588 w miejscowości Oleśnica od km 0+000 do km 0+205 oraz od km 0+000 do 0+125 oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Oleśnica - Połaniec (ul. Ogrodowa)

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Nawierzchnia			
1	SST D - d.1 00.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0,125+0,205=0,330 0.33	km km	 0.33	
				RAZEM	0.33
2	SST D-04- d.1 01-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 50 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 125x4,70=587,50 205x5,20=1066 Razem: 587,50+1066=1653,50+(11x4)=1697,50 1697.50	m ² m ²	 1697.50	
				RAZEM	1697.50
3	SST D-04- d.1 04-04	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm 1697.50	m ² m ²	 1697.50	
				RAZEM	1697.50
4	SST D-04- d.1 04-04	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20cm 1697.50	m ² m ²	 1697.50	
				RAZEM	1697.50
5	SST D-04- d.1 04-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 1697.50	m ² m ²	 1697.50	
				RAZEM	1697.50
6	SST D- d.1 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 125x4,50=562,50 205x5,00=1025 Razem:562,50+1025=1587,50+(10x4)=1627,50 1627.50	m ² m ²	 1627.50	
				RAZEM	1627.50
7	SST D- d.1 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 1627.50	m ² m ²	 1627.50	
				RAZEM	1627.50
8	SST D-04- d.1 01-01	Koryta gł. 18 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników (koryta pod pobocza) 205-12=193x1=193 205x0,75=153,75 110+18=128x0,5=64 Razem: 410,75 410.75	m ² m ²	 410.75	
				RAZEM	410.75
9	SST D-06- d.1 03-01	Uzupełnienie poboczy matwierałem kamiennym minmum gr 18cm 410.75	m ² m ²	 410.75	
				RAZEM	410.75
2		Odwodnienie			
10	SST D-01- d.2 02-11	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych 7	szt szt	 7.00	
				RAZEM	7.00
11	SST D- d.2 01.02.11	Wymiana studzienki telekomunikacyjnej wraz z demontarzem starej studzienki telekomunikacyjnej i montażem nowej . 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 1587 i nr ew 1588 w miejscowości Oleśnica od km 0+000 do km 0+205 oraz od km 0+000 do 0+125 oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Oleśnica - Połaniec (ul. Ogrodowa)

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNR-W 2-d.2 18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z wykonaniem robót ziemnych konstrukcyjnych i montażowych 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
13	SST D-d.2 03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm wraz z wykonaniem robót ziemnych konstrukcyjnych i montażowych 7+7=14 14	m m	 14.00	
				RAZEM	14.00
14	analiza indywidualna	Warstwa geowłókniny. Ułożenie warstwy eparacyjnofiltrującej z geowłókniny do drenażu francuskiego. Geowłóknina o parametrach: - wytrzymałość na zerwanie przy rozciąganiu ≥ 10 kN/m - siła przebijająca 2,5 kN, - efektywny wymiar porów O95 $\leq 0,15$ mm - współczynnik wodoprzepuszczalności podłużnej i poprzecznej przy ciśnieniu 2kPa $\geq 10^{-4}$ m/s 110x2,2=1 242	m ² m ²	 242.00	
				RAZEM	242.00
15	analiza indywidualna	Drenaż rurowy z obsypką żwirową 31,5/63mm, w wykopie nawodnionym z rur perforowanych o śr.10cm. 110	m m	 110.00	
				RAZEM	110.00
16	analiza indywidualna	Ścieki krytkowy AS-150 z ramką , rusztem żeliwnym na ławie betonowej 2+2=4 4	m m	 4.00	
				RAZEM	4.00
3		Chodnik			
17	SST D-04-d.3 01-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 80x1,70=136 136	m ² m ²	 136.00	
				RAZEM	136.00
18	SST D-04-d.3 04-04	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 80x1,70=136 136	m ² m ²	 136.00	
				RAZEM	136.00
19	SST D-04-d.3 04-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5cm 136	m ² m ²	 136.00	
				RAZEM	136.00
20	SST D-d.3 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowej i podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 81.50	m m	 81.50	
				RAZEM	81.50
21	SST D-d.3 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 191+8,9+7,5+21+8,5+23,5+7+47,8+7,5+6+7=336 336	m m	 336.00	
				RAZEM	336.00
22	SST D-d.3 05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 80x1,50=120	m ²		

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 1587 i nr ew 1588 w miejscowości Oleśnica od km 0+000 do km 0+205 oraz od km 0+000 do 0+125 oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Oleśnica - Połaniec (ul. Ogrodowa)

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		120	m ²	120.00	
				RAZEM	120.00
23	SSTD-01-d.3 02-04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej	m ²		
		30	m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
24	SSTD-01-d.3 02-04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		30	m	30.00	
				RAZEM	30.00
25	SST D-d.3 05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		30	m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
26	SST D-d.3 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		30	m	30.00	
				RAZEM	30.00
4		Oznakowanie			
27	SST D-07-d.4 02-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
28	SST D-07-d.4 02-01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
		A7- 3szt			
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
29	SST D-07-d.4 01-01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową grubo-warstwowe - przejście dla pieszych	m ²		
		20	m ²	20.00	
				RAZEM	20.00