PRZEKRÓJ C-C



P1 PODŁOGA NA GRUNCIE
- terakota lub wykł. elastyczna
- wyrówka betonowa na siatce gr.5cm
- styropian FS20 gr.10cm
- izolacja przeciwwilgociowa (2x papa asf. na lepiku asf. lub folia)
- płyta żelbetowa gr.25cm
- podsypka żwirowo-piaskowa gr.20cm
- grunt rodzimy

P2 PODŁOGA
- terakota lub wykł. elastyczna
- wyrówka betonowa na siatce gr.6cm
- istniejący strop żelbetowy płowicy gr.16cm
- 2x papa asf. na lepiku asf. lub folia
- płyta żelbetowa gr.25cm
- podsypka żwirowo-piaskowa gr.20cm
- grunt rodzimy

P3 PODŁOGA
- terakota lub wykł. elastyczna
- wyrówka betonowa na siatce gr.6cm
- płyta z keramzytobetonu obsiana ze zgładzeniem BK gr.10cm
- istniejący strop żelbetowy płowicy gr.16cm
- tynk cementowo-wapienny gr.1.5cm

P4 NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW
- kostka brukowa szlachetna (strukturyk) gr.6cm
- podsypka piaskowa gr.5cm
- podbudowa z kruszywa (1-10mm) stabilizowanego mechanicznie gr.12cm
- podsypka piaskowa zagęszcz. gr.5cm

P5 POSADZKA OGRODU ZIMOWEGO
- terakota
- wyrówka betonowa na siatce gr.5cm
- styropian FS20 gr.10cm
- izolacja przeciwwilgociowa (2x papa asf. na lepiku asf. lub folia)
- płyta żelbetowa gr.20cm
- podsypka żwirowo-piaskowa gr.20cm
- grunt rodzimy

S1 STROP TERIVA NAD PIWNICĄ
- terakota lub wykł. elastyczna
- wyrówka betonowa na siatce gr.6cm
- folia z wywinięciem
- styropian FS15 gr.10cm
- strop Teriva (pustak 21cm + 3cm nadbetonu) gr.24cm
- tynk cementowo-wapienny gr.1.5cm

S2 STROP TERIVA NAD PARTEREM
- maty z wełny mineralnej gr.30cm
- strop Teriva (pustak 21cm + 3cm nadbetonu) gr.24cm
- tynk cementowo-wapienny gr.1.5cm

S3 STROP PODWIESZANY
- wełna mineralna gr.30cm
- deski z drewna ogniotrwałego gr. 3cm
- dolny pas kratownicy z drewna ogniotrwałego gr.20cm

S4 STROP PODWIESZANY
- wełna mineralna pomiędzy belkami gr.30cm
- płyta OSB gr.2.5cm
- 2x płyta gkf gr.1cm
- tynk cementowo-wapienny gr.1.5cm

S5 STROP PODWIESZANY
- wełna mineralna pomiędzy belkami gr.30cm
- belki stropowe drewniane gr.30cm
- deski z drewna ogniotrwałego gr.3cm

S6 STROP CZĘŚCI ZADASZONEJ
- strop Teriva (pustak 21cm + 3cm nadbetonu) gr.24cm
- styropian FS15 gr.5cm
- wyprawa elewacyjna

D1 DACH
- blachodachówka powlekana
- łaty 5x5cm
- kontrłaty 5x4cm
- folia paroprzepuszczalna
- krokwie 8x18cm

D2 DACH
- blachodachówka powlekana
- łaty 5x5cm
- kontrłaty 5x4cm
- folia paroprzepuszczalna
- krokwie kratownicy 10x30cm

C1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA PIWNICY
- folia kubełkowa
- styrodur XPS gr. 12cm
- izolacja przeciwwilgociowa /2x abizol R+P/
- istniejąca ściana fundamentowa piwnicy gr. 48cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 1.5cm

C2 ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- folia kubełkowa
- styrodur XPS gr. 12cm
- izolacja przeciwwilgociowa /2x abizol R+P/
- istniejąca ściana fundamentowa

C3 ŚCIANA COKOŁOWA
- płytki klinkierowe lub kamienne
- folia kubełkowa
- styrodur XPS gr. 12cm
- izolacja przeciwwilgociowa /2x abizol R+P/
- istniejąca ściana fundamentowa

C4 ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- folia kubełkowa
- styrodur XPS gr. 12cm
- izolacja przeciwwilgociowa /2x abizol R+P/
- bloczek betonowy gr. 38cm
- izolacja przeciwwilgociowa /2x abizol R+P/

C5 ŚCIANA DZIAŁOWA PIWNICY
- tynk cementowo-wapienny gr. 1.5cm
- bloczek betonowy gr. 12cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 1.5cm

C6 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- wyprawa elewacyjna
- styropian FS15 gr. 15cm
- pustak POROTHERM P+W gr. 30cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 1.5cm

C7 ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA
- tynk cementowo-wapienny gr. 1.5cm
- pustak POROTHERM P+W lub cegła kratówka gr. 25cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 1.5cm

C8 ŚCIANA DZIAŁOWA
- tynk cementowo-wapienny gr. 1.5cm
- cegła dziurawka lub kratówka gr. 12cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 1.5cm

C9 ŚCIANA SZCZYTOWA
- wyprawa elewacyjna
- pustak POROTHERM P+W gr. 38cm

UWAGA!
- Drewno użyte do elementów wykończeniowych zewnętrznych zabezpieczyć środkami wodochronnymi
- Rynny z blachy stalowej lub PCV w kolorze pokrycia dachu montowane do okapu hakami co 50cm
- Rury spustowe PCV w kolorze tynku lub rynien montowane do ściany co 100cm
- Szyk dachu z kominem uszczelniony fartuchem z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia dachowego
- Kosze dachu uszczelnione fartuchem z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia dachowego

Inwestor:
GMINA OLEŚNICA
ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica

Nazwa opracowania: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU GIMNEGO PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOŚCI OLEŚNICA

Lokalizacja obiektu: OLEŚNICA, DZ. NR EWID. 188/2, Powiat Oleśnicki, Powiat Oleśnicki

Jednostka projektowa: GENERIC STANDARD No. 1 Sp. z o.o.

Tytuł rysunku: PRZEKRÓJ C-C

Etap: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Projektant: inż. Józef Kondek

Uprawnienia: 126/ML/74

Projektant sprawdzający: mgr inż. arch. Jarosław Kawiński

Uprawnienia: SW-I/2003

Branża: ARCHITEKTONICZNA

Skala: 1:50

Nr rys.: III/ARCH/06

Miejsce opracowania: Strzelce

Data opracowania: Czerwiec-Wrzesień 2011