PRZEKRÓJ B-B



P1 PODŁOGA NA GRUNCIE
- terakota lub wykł. elastyczna
- wylewka betonowa na siatce gr. 5cm
- styropian FS20 gr. 10cm
- izolacja przeciwwilgociowa (2x papa asf. na lepiku asf. lub folia)
- płyta żelbetowa gr. 25cm
- podsypka żwirowo-piaskowa gr. 20cm
- grunt rodzimy

P2 PODŁOGA
- terakota lub wykł. elastyczna
- wylewka betonowa na siatce gr. 6cm
- istniejący strop żelbetowy pwnicy gr. 34cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

P3 PODŁOGA
- terakota lub wykł. elastyczna
- wylewka betonowa na siatce gr. 6cm
- posypka z keramzytobetonu ukształtowana ze spadkiem 8% gr. 30cm
- istniejący strop żelbetowy pwnicy gr. 34cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

P4 NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW
- kostka brukowa szlachetna (starobruk) gr. 6cm
- podsypka piaskowa gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa (2-16mm) stabilizowanego mechanicznie gr. 12cm
- podsypka piaskowa zagęszcz. gr. 5cm

P5 POSADZKA OGRODU ZIMOWEGO
- terakota
- wylewka betonowa na siatce gr. 5cm
- styropian FS20 gr. 10cm
- izolacja przeciwwilgociowa (2x papa asf. na lepiku asf. lub folia)
- płyta żelbetowa gr. 26cm
- podsypka żwirowo-piaskowa gr. 20cm
- grunt rodzimy

S1 STROP TERIVA NAD PIWNICĄ
- terakota lub wykł. elastyczna
- wylewka betonowa na siatce gr. 6cm
- folia z wywinięciem
- styropian FS15 gr. 10cm
- strop Teriva (pustak 21cm + 3cm nadbetonu) gr. 24cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

S2 STROP TERIVA NAD PARTEREM
- maty z wełny mineralnej gr. 30cm
- strop Teriva (pustak 21cm + 3cm nadbetonu) gr. 24cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

S3 STROP PODWIESZANY
- wełna mineralna gr. 30cm
- deski z drewna egzotycznego gr. 3cm
- dolny pas kratownicy z drewna egzotycznego gr. 20cm

S4 STROP PODWIESZANY
- wełna mineralna pomiędzy belkami gr. 30cm
- płyta OSB gr. 2,5cm
- 2x płyta gkf gr. 1cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

S5 STROP PODWIESZANY
- wełna mineralna pomiędzy belkami gr. 30cm
- belki stropowe drewniane gr. 30cm
- deski z drewna egzotycznego gr. 3cm

D1 DACH
- blachodachówka powlekana
- łaty 5x5cm
- kontrłaty 5x4cm
- folia paroprzepuszczalna
- krokwie 8x18cm

D2 DACH
- blachodachówka powlekana
- łaty 5x5cm
- kontrłaty 5x4cm
- folia paroprzepuszczalna
- krokwie kratownicy 10x20cm

C1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA PIWNICY
- folia kubełkowa
- styrodur XPS gr. 12cm
- izolacja przeciwwilgociowa /2x abizol R+P/
- istniejąca ściana fundamentowa pwnicy gr. 48cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

C2 ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- folia kubełkowa
- styrodur XPS gr. 12cm
- izolacja przeciwwilgociowa /2x abizol R+P/
- istniejąca ściana fundamentowa

C3 ŚCIANA COKOŁOWA
- płyty klinkierowe lub kamienne
- folia kubełkowa
- styrodur XPS gr. 12cm
- izolacja przeciwwilgociowa /2x abizol R+P/
- istniejąca ściana fundamentowa

C4 ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- folia kubełkowa
- styrodur XPS gr. 12cm
- izolacja przeciwwilgociowa /2x abizol R+P/
- bloczek betonowy gr. 30cm
- izolacja przeciwwilgociowa /2x abizol R+P/

C5 ŚCIANA DZIAŁOWA PIWNICY
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
- bloczek betonowy gr. 12cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

C6 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- wyprawa elewacyjna
- styropian FS15 gr. 15cm
- pustak POROTHERM P+W gr. 30cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

C7 ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
- pustak POROTHERM P+W lub cegła kratówka gr. 25cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

C8 ŚCIANA DZIAŁOWA
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
- cegła dziurawka lub kratówka gr. 12cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

UWAGA!
- Drewno użyte do elementów wykończeniowych zewnętrznych zabezpieczyć środkami wodoochronnymi
- Rynny z blachy stalowej lub PCV w kolorze pokrycia dachu mocowane do okapu hakami co 50cm
- Rury spustowe PCV w kolorze rynku lub rynien mocowane do ściany co 100cm
- Styk dachu z kominem uszczelniony fartuchem z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia dachowego
- Kosze dachu uszczelnione fartuchem z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia dachowego

Inwestor:	GMINA OLEŚNICA ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica		
Nazwa opracowania:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOŚCI OLEŚNICA	Jednostka projektowa:	GENERIUS STASZÓW ul. Staszica 1
Lokalizacja obiektu:	OLEŚNICA, DZ. NR EWID. 1818/2 Gmina Oleśnica Powiat Staszów		
Tytuł rysunku:	PRZEKRÓJ B-B	Etap:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Projektant:	inż. Józef Kondek	Uprawnienia: IZ6/KL/74	Podpis:
Projektant sprawdzający:	mgr inż. arch. Jarosław Kawiński	Uprawnienia: SW-II/2003	Podpis:
Branża:	ARCHITEKTONICZNA	Skala: 1:50	Nr rys.: III/ARCH/05
		Miejsce opracowania: Staszów	Data opracowania: Czerwiec-Wrzesień 2013