PRZEKRÓJ E-E



P1 PODŁOGA NA GRUNCIE
- terakota lub wykł. elastyczna
- wylewka betonowa na sucho gr.5cm
- styropian FLOR gr.10cm
- izolacja przeciwwilgociowa (2x papa asf. na lepiku asf. lub folia)
- płyta żelbetowa gr.25cm
- podsypka żwirowo-piaskowa gr.20cm
- grunt rodzimy

P2 PODŁOGA
- terakota lub wykł. elastyczna
- wylewka betonowa na sucho gr.6cm
- ochronny strop żelbetowy płowy gr.16cm
- tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm

P3 PODŁOGA
- terakota lub wykł. elastyczna
- wylewka betonowa na sucho gr.6cm
- posypka z keramzytobetonu ułożona ze spadkiem 8% gr.10cm
- ochronny strop żelbetowy płowy gr.16cm
- tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm

P4 NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW
- kostka brukowa czterofazowa (strzałka) gr.6cm
- podsypka piaskowa gr.5cm
- podbudowa z kruszyw (2-31mm) stabilizowanego mechanicznie gr.15cm
- podsypka piaskowa zagęszcz. gr.5cm

P5 POSADZKA OGRODU ZIMOWEGO
- terakota
- wylewka betonowa na sucho gr.5cm
- styropian FLOR gr.10cm
- izolacja przeciwwilgociowa (2x papa asf. na lepiku asf. lub folia)
- płyta żelbetowa gr.20cm
- podsypka żwirowo-piaskowa gr.20cm
- grunt rodzimy

S1 STROP TERIVA NAD PIWNICĄ
- terakota lub wykł. elastyczna
- wylewka betonowa na sucho gr.6cm
- folia z wywinięciem
- styropian FLOR gr.10cm
- strop Teriva (pustak 25cm + 3cm nadbetonu) gr.24cm
- tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm

S2 STROP TERIVA NAD PARTEREM
- maty z wełny mineralnej gr.30cm
- strop Teriva (pustak 25cm + 3cm nadbetonu) gr.24cm
- tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm

S3 STROP PODWIESZANY
- wełna mineralna gr.30cm
- deski z drewna egzotycznego gr.3cm
- dolny pas kratownicy z drewna egzotycznego gr.20cm

S4 STROP PODWIESZANY
- wełna mineralna pomiędzy belkami gr.30cm
- płyta OSB gr.2,5cm
- 2x płyta g-k gr.1
- tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm

S5 STROP PODWIESZANY
- wełna mineralna pomiędzy belkami gr.30cm
- belki stropowe drewniane gr.30cm
- deski z drewna egzotycznego gr.3cm

S6 STROP CZĘŚCI ZADASZONEJ
- strop Teriva (pustak 25cm + 3cm nadbetonu) gr.24cm
- styropian FLOR gr.5cm
- wątrówka stropowa

D1 DACH
- blachodachówka powlekana
- łaty 5x5cm
- kontrłaty 5x5cm
- folia paroprzepuszczalna
- krokwie 8x18cm

D2 DACH
- blachodachówka powlekana
- łaty 5x5cm
- kontrłaty 5x5cm
- folia paroprzepuszczalna
- krokwie kratownicy 10x30cm

C1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA PIWNICY
- folia kubełkowa
- styrodur XPS gr.12cm
- izolacja przeciwwilgociowa /2x abizol R=P/
- istniejąca ściana fundamentowa
- pianka gr.48cm
- tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm

C2 ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- folia kubełkowa
- styrodur XPS gr.12cm
- izolacja przeciwwilgociowa /2x abizol R=P/
- istniejąca ściana fundamentowa

C3 ŚCIANA COKOŁOWA
- płyta klinkierowa lub kamienie
- folia kubełkowa
- styrodur XPS gr.12cm
- izolacja przeciwwilgociowa /2x abizol R=P/
- istniejąca ściana fundamentowa

C4 ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- folia kubełkowa
- styrodur XPS gr.12cm
- izolacja przeciwwilgociowa /2x abizol R=P/
- biocem betonowy gr.30cm
- izolacja przeciwwilgociowa /2x abizol R=P/

C5 ŚCIANA DZIAŁOWA PIWNICY
- tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm
- biocem betonowy gr.12cm
- tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm

C6 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- wyprawa elewacyjna
- styropian FLOR gr.15cm
- pustak PORO THERM P+W gr.30cm
- tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm

C7 ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA
- tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm
- pustak PORO THERM P+W lub
- cegła kratówka gr.25cm
- tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm

C8 ŚCIANA DZIAŁOWA
- tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm
- cegła dziurawka lub kratówka gr.12cm
- tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm

C9 ŚCIANA SZCZYTOWA
- wyprawa elewacyjna
- pustak PORO THERM P+W gr.30cm

UWAGA!
- Drewno użyte do elementów wykończeniowych zewnętrznych zabezpieczyć środkami wodoodpornymi
- Rynny z blachy stalowej lub PCV w kolorze pokrycia dachu montowane do okapu hakami co 50cm
- Rury spustowe PCV w kolorze tynku lub rynien montowane do ściany co 100cm
-Styk dachu z kominem uszczelniony fartuchem z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia dachowego
- Kosze dachu uszczelnione fartuchem z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia dachowego

Inwestor:	GMINA OLEŚNICA ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica
Nazwa opracowania:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOŚCI OLEŚNICA
Lokalizacja obiektu:	OLEŚNICA, Ul. Nr Ewid. 180/2 Gmina Oleśnica Powiat Strzelce
Tytuł rysunku:	PRZEKRÓJ E-E
Projektant:	inż. Józef Kondek
Projektant sprawdzający:	mgr inż. arch. Jarosław Kawiński
Branża:	ARCHITEKTONICZNA
Jednostka projektowa:	GENERICO S.C. STRZELCE OPOLSKIE
Etap:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Uprawnienia:	126/KL/74
Podpis:	
Uprawnienia:	SW-0/2003
Podpis:	
Skala:	1:50
Nr rys.:	03/ARCH/08
Miejsce opracowania:	Data opracowania:
Strzelce	Czerwiec-Wrzesień 2021